

Varenr. 07900 - 07905, 07930, 07931

## FDV-DOKUMENTASJON - FUGE H, HB og P TIEPPO

### Produktspesifikasjon

Bruksområde

Stenge og rissfuge til betongdekker

Type

Stålprofil

Materiale

Stål, S273JR eventuelt kaldforsinket S273JR. Produktet leveres også med eksponert toppprofil i rustfritt Aisi304.

Farge

Ikke overflatebehandlet

Dimensjon

H= 80-125 mm, Lengde: 3 meter

### Drift

Ettersyn

Påse at fugen ikke utsettes for etsende/sterkt korroderende kjemikalier.

Renhold

Generelt: Hold gulvet rent. Bruk vanlige vaskemidler, unngå etsende/sterkt korroderende kjemikalier. Støvsug fugen jevnlig med en kraftig støvsuger.

### Vedlikehold

Forventet levetid

Elementets normale levetid er 100 år, forutsatt at det monteres riktig og ikke påføres skade.

Reparasjoner

Skadet element kan pigges ut og erstattes.

### Henvisninger

- Teknisk Datablad
- Monteringsveiledning

### Illustrasjon

Fuge P: Eksponert etter støp: 80 mm stål med slisse med sinusurveform



Fuge H og HB: Eksponert etter støp: 2 x 8mm stål

