

YTELSESERKLÆRING

HyDra Joint Filler 310 ml

1. Produkttypens ID-kode: HyDra Joint Filler 310 ml
1. Type-, batch- eller serienummer: Se produktetiketten på emballasjen
2. Beskrivelse av produktet: Enkomponent beskyttende belegg for vanntetting
3. Produktnavn: **HyDra Joint Filler 310 ml**

Fabrikantens navn, firma eller registrert handelsmerke og kontaktadresse:

CRC COATING TECHNOLOGIES INC, 6254 Skyway Road, PO BOX 915, Smithville, Ontario LOR 2A0 CANADA

4. Systemene for vurdering og kontroll av konstansen ved produktets yteevne: System 3

Harmonisert teknisk spesifikasjon:

EN 15148:2002

5. Notifisert organ: Exova Canada Inc, 2395 Speakman Drive Mississauga, Ontario, Canada LSK 1B3, www.exova.com
6. Deklarert yteevne:

Grunnleggende karakterisikker	Egenskaper	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Minimum lagtykkelse	2,0 mm	Harmonisert standard
Minimum forbruk	2,7 kg/ m ²	
Vanndampoverføring	0,59 g/ m ² * 24h	NEN-EN-ISO 7783:2011
Vannabsorbasjon	0,00011 kg/ m ² .sec ^{0.5}	NEN-EN-ISO 15148:2002
Vedheft til betong initial (skall)	3,590 N/m	ASTM C836, Section 5.9
Vedheft til betong etter varme aldring (skall)	5,600 N/m	ASTM C836, Section 5.9
Farlige stoffer	Ingen farlige stoffer	

7. Utførelsen av produktet i henhold til nr. 1 og 2 tilsvarer den erklært ytelse for nummer 7.
Denne yteevnedeklarasjonen utstedes på eneansvar av fabrikanten som er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:

Ulf Öster, Senior Adviser
(Navn, etternavn, funksjon)



(signatur)

Hallsberg, 2020-09-24
(sted og dato for utstedelse)