

# APEX 16X0,50 LO

## PRODUKTDATABLAD

Dette er for å bekrefte at produktet som leveres av oss er produsert i henhold til kvalitetsrutiner i samsvar med ISO 9001 , ISO14001 , EN 13246 .

Vi bekrefter at produktet er blyfritt .

Våre strekkprøver følger ISO 6892-1 .

Produsert i Sverige

<b>Produkt beskrivelse</b>	Produktbetegnelse:	APEX 16X0,50 LO		
	Varenummer:	0616050		
	Materialtype:	Stål		
	Materialkvalitet:	Standard		
	Overflate finish:	Sortlakkert og vokset, avgraderte kanter		

<b>Strap egenskaper</b>	Bredde (mm):	16	+0,05/-0,25		
	Tykkelse (mm):	0.5	+/-0,035		
	Forlengelse mini - A100 (%):	1			
	Forlengelse mini - A5 (%):	4			
	Bruddstyrke (N):	Mini.:	6360	Average:	7150
	Strekkfasthet (N/mm <sup>2</sup> ):	Mini.:	800	Average:	890

<b>Rull detaljer</b>	Opprulling	Oscillert		
	Innerdiameter rull (mm):	406		
	Ytre diameter rull (mm):	600		
	Rull bredde (mm):	60		
	Ca. vekt per rull (kg):	50		

<b>Pall detaljer</b>	Palldimensjoner (LxWxH):	580*675*870		
	Antall ruller per pall:	12		
	Spoler aksene på pallen:	Horisontal		
	Ca. vekt per pall (kg):	600		

Utstedelsesdato: 05/05/2021