



HALOPROOF® LIQUID SEALING



Bruksområde

HALOPROOF® Liquid Sealing er en selvutjevneende en-komponent tettemasse til lufttetting rundt gjennomføringer i HALOPROOF® radonmembraner. Lag en forskaling / stenge rundt gjennomføringene med HALOPROOF® LS Tape. Hell så Liquid Sealing i formen opp til en tykkelse på minimum 5mm. Benyttes på tørre, støv-, fett og isfrie overflater.

Referanser fra Byggforskeren

520.706 Sikring mot radon ved nybygning

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Produktbeskrivelse:

HALOPROOF® Liquid Sealing er en lettflytende en-komponent tettemasse. Liquid Sealing danner raskt skinn slik at arbeidene raskt kan fortsettes ovenpå. Produktet er miljøvennlig og påvirker ikke isolasjon eller andre materialer. Velegnet til bruk ned i minus -5 °C.

Montering

Se egen monteringsanvisning på våre websider www.mataki.no















Teknisk data:

Volum:	Inneholder 5 kg
Temperaturbestandighet:	-40 °C til +90 °C.
Oppbevaring:	Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +25 °C.

NB ! Ytterligere beskrivelse av fysiske egenskaper finnes i eget teknisk datablad og HMS-Sikkerhetsdatablad.

HALOPROOF TILBEHØR

					
HALOPROOF RMS 400 Radonmembran	HALOPROOF DS Tape Xtra	HALOPROOF Butyl Fleece Tape	HALOPROOF Multi Xtreme Flex tape	HALOPROOF Butyl Seal	HALOPROOF LS Tape
					
HALOPROOF Radon Sump STD	HALOPROOF Radon Tube	HALOPROOF Universal- mansjetter	HALOPROOF HaloBar Klemelist	HALOPROOF Komplett 100	HALOPROOF Komplett 50

All tilgjengelig informasjon om systemet finnes også på våre websider www.mataki.no