



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IREN45/042/5

Høyfrekvens stavvibrator

Førsteklasses komprimeringsresultater for betong

Produktivitet og lang levetid – det betegner IREN-serien fra Wacker Neuson. De høyfrekvens-stavvibratorene overbeviser selv ved kontinuerlig drift og svært krevende bruksforhold, og leverer en konstant høy komprimeringsytelse over hele linjen. IREN fås i mange forskjellige varianter.

Høydepunkter

- Turtallsstabil og kraftig elektromotor
- Made in Germany
- Robust design

Tekniske data

■ elektrisk ytelse

Nominell strøm	10,00 A
Nominell spenning	42,0 V
Merkefrekvens	200,0 Hz
Nominell effekt [P]	0,58 KW
Faser	3,0 ~

■ mekanisk ytelse

Svingningsrekkevidde i luft	2,300 mm
Svingninger	12.000,0 1/min
Svingninger (Hz)	200,0 Hz

■ mekanisk opplysinger

Utvendig diameter Beskyttelse.	31,0 mm
Lengde vibratorflaske	382,0 mm
Lengde på beskyttelsesslange	5,0 m
Vekt	11,80 kg
Gummilåsehette	nei

■ Elektrisk motor

Motorstype	Asynkronmotor
------------	---------------

■ Miljøinformasjon

Beskyttelsesklasse	III / jordet lavspenning
Kapslingsgrad	IP67
Lagertemperaturområde	-20 - 60 °C
Driftstemperaturområde	-10 - 40 °C
Lydtrykksnivå LpA	79,0 dB(A)
Lydtrykksnivå LpA (norm)	EN 12649
Måleprosedyre LpA	LPA1m
HAV-sumnivå (målt verdi)	m/s2
HAV-sumnivå (norm)	EN ISO 20643
Måleprosedyre HAV	0,5 m/s2

■ Elektrisk anlegg

Bryter på/av	Ja
Integrert omformer	nei
Kabellengde	15,0 m
Pluggtype	CEE-plugg 3P 32A 42V 4H

■ Drivstoff

Oljespesifikasjon	Klüberoil 4UH1-46N
Oljemengde	0,008 l