



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IRSE-FU45/230 Laser

Høyfrekvens stavvibrator

Høyere komfort ved betongkomprimering

Høyfrekvens stavvibratorene i IRSE-FU-serien fra Wacker Neuson har en kort beskyttelsesslange som ender i et praktisk lavvibrasjonshåndtak. Ergonomisk formet og vibrasjonsdempet byr håndtaket på høy brukerkomfort, særlig ved komprimering av gulv- og takflater. Som alle stavvibratører fra Wacker Neuson er også IRSEN-/IRSE-FU-modellene produsert i høy kvalitet og har mange detaljer.

Høydepunkter

- Bodyguard
- Lavvibrasjonshåndtak
- Turtallsstabil og kraftig elektromotor
- Bryterhus med integrert frekvensomformer

Tekniske data

■ elektrisk ytelse

Nominell strøm	4,80 A
Nominell spenning	220,0 - 240,0 V
Merkefrekvens	50,0 - 60,0 Hz
Nominell effekt [P]	0,88 KW
Faser	1,0 ~

■ mekanisk ytelse

Svingningsrekkevidde i luft	2,300 mm
Svingninger	12.000,0 1/min
Svingninger (Hz)	200,0 Hz

■ mekanisk opplysinger

Utvendig diameter Beskyttelse.	31,0 mm
Lengde vibratorflaske	382,0 mm
Lengde på beskyttelsesslange	0,3 m
Vekt	14,50 kg
Gummilåsehette	nei

■ Elektrisk motor

Motortype	Asynkronmotor
-----------	---------------

■ Miljøinformasjon

Beskyttelsesklasse	I / vernejording
Kapslingsgrad	IP67
Lagertemperaturområde	-20 - 60 °C
Driftstemperaturområde	-10 - 40 °C
Lydtrykksnivå LpA	79,0 dB(A)
Lydtrykksnivå LpA (norm)	EN 12649
Måleprosedyre LpA	LPA1m
Svingning total verdi ahv	m/s2
Svingning ahv (norm)	DIN EN ISO 20643
Måleprosedyre HAV	0,5 m/s2

■ Elektrisk anlegg

Bryter på/av	Ja
Integrert omformer	Ja
Kabellengde	15,0 m
Pluggtype	CEE 7/7 (Type EF)

■ Drivstoff

Oljespesifikasjon	Klüberoil 4UH1-46N
Oljemengde	0,008 l