

**DYWIDAG – Spring Clamp 4-10 mm /
Federklemme 4-10 mm**

000 5112

SCHALUNGSANKER

FORM TIE SYSTEM

The DYWIDAG Spring Clamp can be used with round rebars or round flat bars with a diameter of 4-10 mm. The Spring Clamp is put over the bar at the outside of the formwork. After this the bar can be spanned with the Spanner for Spring Clamps (000 5113).

Die DYWIDAG Federklemme kann mit runden Bewehrungsseisen sowie mit rundem Glattstahl in den Durchmessern 4-10 mm verwendet werden. Die Federklemme wird außerhalb der Schalung auf das Eisen gesteckt, welches anschließend mit dem Spanner für Federklemmen (000 5113) gespannt wird.



Dimensions & Weight

Abmessungen & Gewicht

Article No. Artikelnummer	Bar - Ø Stab - Ø [mm]	Dimension Abmessung [mm]	Weight Gewicht [kg/pc.]	Working load Tragkraft [kN]
000 5112	4-10	75 x 100	0.44	24 (Ø 8 mm)

Cast / Hergestellt
Steel / Stahl

All articles of the DYWIDAG Form Tie System are tested permanently during production.

Alle Artikel des DYWIDAG Schalungsankersystems unterliegen einer ständigen Produktionsüberwachung.