

TEKNISK DATABLAD - FUGEMASSE HYDRA FIX-O-FLEX



Egenskaper

Hydra FIX-O-FLEX fester på polyester, akrylglass, polystyren, polykarbonat, stål, syrefast, aluminium, betong, fliser, marmor, glass, og tre. Primer er ikke nødvendig. Klebeevne på visse typer plast (PE eller PP) må testes på forhånd. Underlag må være solid, ikke porøst, rent og fritt for fett, olje, etc.

Hydra FIX-O-FLEX fester også på våte overflater, og kan dermed benyttes i arbeid under vann.

Produktet er egnet for fuger med stor påkjenning, og små bevegelser. Maks. 10% bevegesabsorbering.

Beskrivelse og funksjon

Hydra FIX-O-FLEX er et en-komponent pastalignende lim og samtidig en fugemasse.

Produktet er en silanmodifisert polymer (SPPO = Silan terminert polypropylenoksyd), som herder gjennom relativ fuktighet til et fleksibelt sluttprodukt. Hydra FIX-O-FLEX krymper ikke gjennom herding, og avdunster ikke løsemidler. I tillegg er den meget motstandsdyktig for kjemikalier, og kan brukes i områder med sterk kjemisk forurensing.

Hydra FIX-O-FLEX er meget godt egnet til brufuger, fasadefuger, dilatasjonsfuger, etc. Produktet kan brukes til tettemiddel i ventilasjonsystem og innemiljø.

Hydra FIX-O-FLEX er overmalbar og UV resistent med lang levetid, og inneholder ikke løsemidler, Isosyanat eller silikon.

Teknisk informasjon

Konsistens	Pasta
Farge	hvit
Lukt	-
Tetthet	1,5
Krymp	Max 0,3%
Shore	ca 55
Holdfasthet	2,5 Mpa
Strekstyrke	500%
Max bevegelse	10%
Støvtørr	ca 30 min ved 20°C
Herdet	ca 3 mm /døgn
Arbeidstemperatur	+5 - +40°C
Funksjonstemperatur	-40 - +90°C

CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring

Lagres frostfritt, men kjølig, og brukes innen ett år etter påstemplet produksjonsdato. Åpnet patron brukes snarest.

Pakning

Varenr.:	I pakningen/eske:
111572	12 stk a 290 ml, selges også enkeltvis

Sikkerhetsdatablad

Se www.haucon.no for obligatorisk Sikkerhetsdatablad på dette produktet.