

TECHNICAL DATA

EGENSKAPER

- > 14 dager UV resistent
- > 30 dager, fjernes enkelt

Typiske bruksområder

- > Malte vegger og lister
- > Treoverflater
- > Glass, plast og metall

Produkt

Type: Malerkvalitet, papirtape

Papirtype: Krepp papir

Lim: Løsemiddelfri, spesielt modifisert UV stabil lim

Farge



Blå

Standard størrelser

Bredde: 25mm /1",38mm/1.5",48mm/2"

Lengde: 55m / 60yd



Tekniske egenskaper

	STANDARD VERDIER	ENHET	TOLERANSE
Tykkelse	115	my	(+/- 10%)
Vedheft på rustfritt stål 90°	≥6	N/in	-
Strekstyrke	3,3	kg/cm	(+/- 2%)
Forlengelse	9	%	(+/- 2%)
Service temperaturområde	fra -10 to +60	° C	-
	fra 14 to 140	F	-

Alle egenskapene er omtrentlige og basert på tester som skal være pålitelige og utført etter anbefalte testmetoder. Disse verdiene er oppgitt som sammenligningsgrunnlag og representerer ikke noen form for garanti fra produsent. Bruker plikter før bruk å undersøke at produktet er egnet for formålet og passende for brukerens påføringsmetode.

FORHOLD FOR OPPBEVARING OG BRUK

Tapen skal oppbevares i original emballasje på et tørt og kjølig sted skjermet mot direkte sollys. Brukes innen 12 mnd etter leveringsdato fra produsent. Overflatene tapen skal brukes på må være rene, tørre og fri for olje, fett eller annen forurensning.