



## 30000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 46

Dokumentversjon: 14. mar. 2022



### Beskrivelse

Denne biologisk nedbrytbare hydraulikkoljen HVI 46 er en høyverdig biologisk nedbrytbar olje basert på syntetiske ester egnet for smøring av hydrauliske systemer og er meget bredt anvendelig i ulike sektorer som jord- og hagebruk, skipsfart og masseforflytting. Siden oljen er biologisk nedbrytbar kan den også benyttes der hvor lekkasje kan oppstå. MPM biologisk hydraulikkolje HVI 46 kan brukes ved temperaturer fra -30°C til 95°C.

### Ifølge spesifikasjonene til

CEC L-33-T-82 > 90%  
ISO 15380 HEES

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
30001BIO	1 L	6	450
30005BIO	5 L	4	112
30020BIO	20 L	1	30
30060BIO	60 L	1	6
30205BIO	205 L	1	2
30999BIO	1000 L	1	-

### Standard analyser

TEST	VERDI	
Viscosity	ISO VG 46	
Density Ved 15°C	0.918	kg/l
Kinematic Viscosity Ved 40°C	48.1	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	9.3	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	187	
Flashpoint COC	370	°C
Pourpoint	-36	°C
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.