



2022

2296-CPR-974

DoP / ytelseserklæring for Haucon snøseil

Produkt

Snøseilet har en bruddlast på 7 000kg – tillatt last / SWL 1 000kg. Snøseilet er 6x6mtr +/- 100mm. Den ene siden er ruglete, og fungerer som sklisikring. Vi erklærer at produktet er i samsvar med kravene i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF om maskiner (Maskindirektivet), kapittel 4.1.3.5.

Tiltenkt bruk

Snøseilet benyttes til å fjerne snø fra byggeplasser. Byggeplassen dekkes til med snøseil med overlapp. Etter nattens / helgens snøfall kan snøseilet fjernes med kran ved hjelp av de 4 løfteørene i hjørnene. Den ruglete siden med synlige logoer legges opp, og fungerer som sklisikring. Snøseilet må ikke komme i berøring med skarpe gjenstander eller kanter. Dersom snøseilet blir skadet, kan det ikke benyttes til løft – men kan selvsagt benyttes som vanlig presenning.

Kontakt

Zhejiang Pretec Metal Product Co., Ltd

No. 1-1 DanMei Road, Haining, Zhejiang province, China

Telefon: 0086 573 87878119

E-post: tony@chinapretec.com

Web site: www.chinapretec.com

System for evaluering av samsvar med kravene i Byggevaredirektivet (CPR): 2+

Sertifisering:

A3 Cert (ID-nummer 2296) har utført innledende revisjon og sertifisering av bedriftens FPC, og utfører kontinuerlig overvåking av produksjonssystemet i samsvar med metode 2+ og har utstedt sertifikat for bedriftens FPC nummer: 2296-CPR-974.

Materiale / innsatsfaktor	Ytelse / egenskap
Materiale	PVC-belagt polyester
Basevev	Polyester, 450g/m ² , 1100 dtex, 20x20 iht DIN 53830, 60001
Løftestropper	Polyester vevd iht EN 1492-1:2000, bruddlast 60kN, stiftet og sydd i hjørnene. Total lengde på stropper ≥ 27 000mm
Strekstyrke	2000 N/5cm +/-150 iht DIN 53354
Rivestyrke	230N +/-30N, DIN 53356 230N +/- 50N
Utførelse	I henhold til PTC-214-4 datert 19.05.2022 og PTC-214-5 datert 19.05.22
Testrapport	Datert 27.04.2022

Begrensninger i bruken av produktet:

- Snøseilet må IKKE komme i kontakt med skarpe gjenstander
- Temperaturområde må være innenfor +70°C og -30°C
- Snøseilet må IKKE komme i kontakt med olje/bensin, løsemidler eller kjemikalier

Snøseilet er underlagt krav om sakkyndig kontroll iht Kap 13 i Forskrift om Utførelse av arbeid.

Vi erklærer herved at de oppgitte opplysningene er korrekte, og at produktet er i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Zhejiang, 28.06.2022

