

TEKNISK DATABLAD - FORMOLJE MINERALS KHAUCON

Produktinformasjon

Mineralsk formolje fra HauCon er et kuldebestandig, kjemisk formoslipmiddel, som er fremstilt av resirkulerte parafinoljer samt nedbrydelige ISO-paraffiner. Formoljen skal ikke blandes med andre tilleggsprodukter.

- Sprayutstyr er anbefalt ved påføring
- Påføres i tynne lag
- Inneholder rustinhibitor
- Frysepunkt < -25°C

Påføring

Påføres formene i et tynn og jevnt lag, for et optimalt resultat anbefales det å bruke sprøyte fremfor manuell rulle/pensel. Alle deler av formen som er vanskelig å nå, bør kontrolleres slik at alt blir tilstrekkelig dekket. Støp kan igangsettes umiddelbart etter at oljen har tørket. Vi anbefaler å rengjøre formene umiddelbart etter avforming/stripping.



Teknisk data

Utseende/farge	Nøytral væske
Lukt	Parafin
Kokepunkt	>200°C
Flammepunkt	>150°C
Tetthet	0.825 g/ml
Vannoppløselig	Ikke vannoppløselig
pH	Ikke relevant
Viskositet	>20 mm ² /s, 40 °C
Forbruk	70 til 95 m ² /L

Forpakning

Prod.nr	Beskrivelse	Antall i pakning (L)	Vekt (kg)	Antall/pall (stk)
88863	FORMOLJE MINERALS K 20L HAUCON	20	20	24
88862	FORMOLJE MINERALS K FAT 210L	210	210	4



Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på haucon.no



Oppbevaring

Produktet bør oppbevares tørt og romtemperert. Omrørers etter 6 mnd på lager.