

YDEEVNEDEKLARATION

I henhold til EU forordning nr. 305/2011

Nr.: HyDra SAM 1,5 Wall_1.0_13969

1. Varens unikke identifikationskode:

HyDra SAM 1,5 Wall

2. Tilsigtet anvendelse:

Kold selvklæbende polymer bitumenmembran til vandtætning

3. Fabrikant:

HyDratec Scandinavia AB, Hallsbergs terminalen 11-13, 694 35 Hallsberg, Sweden, info@hydratec.se

4. System af AVCP:

System 2+
System 3 (for reaktion ved brand)

5. Harmoniseret standard:

EN 13969:2004 + A1:2006

6. Notificeret organ:

Materialprüfungsamt für das Bauwesen, TU Braunschweig, ID-No. 0761

7. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Reaktion mod brand	Klasse E
Vandtæthed	Bestået
Slagstyrke, testmetode A	≤ 200 mm
Peelstyrke af samlinger	230 ±80 N/50 mm
Fleksibilitet ved lav temperatur	≤ -30°C
Trækstyrke	
Trækstyrke: MD / CD	240 ±40 N/50 mm
Brudforlængelse: Langs / Tværs	370 ±100% / 320 ±80%
Modstand mod statisk last, testmetode B	≤ 5 kg
Sømrivestyrke	140 ±40 N
Vandtæthed efter ældning	Bestået
Kemisk modstandsdygtighed	Bestået
Farlige stoffer	Ingen

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med Byggevareforordningen 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Hallsberg den 19/3 2020



Ulf Öster
Administrerende direktør